

DFTG40

TGR60



Caratteristiche tecniche

Serie DFTG40

• Contenitore	metallico
• Alimentazione	230 V 50/60 Hz 140 W
• Protezione	esterna tramite fusibile rapido, interna tramite fusibile elettronico autoripristinante
• Interruttore di accensione	anteriore
• Max tensione su filo di taglio	9 VAC
• Mascherina frontale	di impostazione e visualizzazione carico con display a LED
• Dimensione	155 mm x 235 mm x 130 mm
• Peso	4,8 kg
• Larghezza lama di taglio	70 mm

Serie TGR60

• Tensione di alimentazione	230 V 50/60 HZ
• Potenza	60 W
• Tempo di accensione	6 sec.
• Peso	1 kg
• Larghezza lama di taglio	29 mm

Caratteristiche generali

I dispositivi per il taglio a caldo della guaina trecciata espandibile in poliestere "Serie TGR60" e "DFTG40", sono particolarmente indicati, per essere impiegati all'interno delle linee di produzione. Essendo il tipo "TGR60" portatile mentre il tipo "DFTG40" da tavolo, sono in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

DISPOSITIVI PER IL TAGLIO A CALDO DELLA GUAINA TRECCIATA ESPANDIBILE IN POLIESTERE

**"SERIE TGR60"
"SERIE DFTG40"**

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. *RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.*
I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.

The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.

Consigliamo ai ns. clienti di valutare l' idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.

In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product..



DIREZIONE COMMERCIALE

Via Borgo Roldi, 49 - 26025 PANDINO (CR) - ITALY

Tel. 0373 920659 - 0373 920660 - Fax 0373 90422

e-mail: info@rtecomponenti.it - www.rtecomponenti.it - www.rtecomponents.com