

HL



Caratteristiche tecniche

Serie HL1920E

• Tensione di alimentazione	230/240 V 50 HZ
• Potenza	2000 W
• Temperatura	80÷600 °C
• Regolazione temperatura	in continuo tramite manopola
• Volume d'aria	interruttore pos. 1): 150 LT/MIN. interruttore pos. 2): 300 LT/MIN. interruttore pos. 3): 500 LT/MIN.
• Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	253 mm x 84,5 mm x 200 mm
• Peso	850 g

Serie HL2020E

• Tensione di alimentazione	230/240 V 50 HZ
• Potenza	2200 W
• Temperatura	interruttore pos. 1): 80 °C interruttore pos. 2-3): 80÷600 °C
• Regolazione temperatura	in passi da 10 °C
• Visualizzazione temperatura	display a cristalli liquidi
• Volume d'aria	interruttore pos. 1): 150 LT/MIN. interruttore pos. 2): 300 LT/MIN. interruttore pos. 3): 500 LT/MIN.
• Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	253 mm x 85,5 mm x 200 mm
• Peso	860 g

**PHONE PER
RESTRINGIMENTO
GUAIN
TERMORESTRINGENTI
"SERIE HL"**

Caratteristiche generali

I phone per il restringimento delle guaine termorestringenti "Serie HL", grazie alla loro leggerezza e maneggevolezza, sono particolarmente indicati per essere utilizzati all'interno delle linee di produzione. Disponibili anche nella versione digitale "HL 2020E", permettono di visualizzare costantemente la temperatura di uscita dell'aria calda.

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**

La **RTE** si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. *RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.*
I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.

The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.

Consigliamo ai ns. clienti di valutare l'idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.

In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product.



DIREZIONE COMMERCIALE

Via Borgo Roldi, 49 - 26025 PANDINO (CR) - ITALY

Tel. 0373 920659 - 0373 920660 - Fax 0373 90422

e-mail: info@rtecomponenti.it - www.rtecomponenti.it - www.rtecomponents.com