

Caratteristiche tecniche

• Colore	Rosso	
• Temperatura minima	-45 °C	
• Temperatura massima	+200 °C	
• Temperatura massima per breve durata	+260 °C	
• Allungamento	> 500%	
• Rigidità dielettrica	> 20 KV/mm	
• Resistenza alla trazione	> 1,7 MPa	
• Resistenza allo strappo	105 N/mm	
• Resistenza alle muffe	Eccellente	
• Resistenza alla fiamma	Buona	
• Resistenza all'abrasione	Buona	
• Impermeabilità all'aria e all'acqua	Eccellente	
• Resistenza agli UV e all'ozono	Eccellente	
• Resistenza ai solventi	Buona	
• Resistenza agli acidi, oli e idrocarburi	Mediamente buona	

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Utilizzo molto semplice:

- si posa senza attrezzi ne aria calda;
- si posa unicamente su se stesso e si autoamalgama per contatto;
- saldatura completa dopo 24 h.

- 1) Pulire la superficie da proteggere e tagliare un pezzo di nastro.
- 2) Togliere il film in plastica trasparente di protezione.
- 3) Mantenere il nastro in posizione e arrotolarlo attorno all'oggetto finché il nastro sormonta se stesso. Questo arrotolamento iniziale, nastro su nastro, garantisce la corretta posa degli avvolgimenti successivi.
- 4) Assicurarsi di mantenere una tensione costante su tutta la lunghezza durante la posa del nastro. Assicurarsi che ogni nuovo giro di nastro ricopra parzialmente il pezzo nudo e parzialmente il nastro. Queste sovrapposizioni permettono al nastro di auto-fondersi.
- 5) L'ultimo giro di nastro deve appoggiarsi sugli strati di nastro posati precedentemente. Non è necessaria una tensione massima sull'ultimo avvolgimento.

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. *RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.*
I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od esplicita. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.

The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.

Consigliamo ai ns. clienti di valutare l'idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.

In nessun caso ci riteneremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product.



DIREZIONE COMMERCIALE

Via Borgo Roldi, 49 - 26025 PANDINO (CR) - ITALY

Tel. 0373 920659 - 0373 920660 - Fax 0373 90422

e-mail: info@rtecomponenti.it - www.rtecomponenti.it - www.rtecomponents.com